

CLM EPDM

Ταινία αποηχογεφύρωσης.



Η ταινία CLM EPDM είναι μια αντικραδασμική λωρίδα κατασκευασμένη από EPDM (Ethylene Propylene Diene Monomer). Έχει εξαιρετική αντοχή στο νερό και την υγρασία, την υπεριώδη ακτινοβολία, το όζον, την οξείδωση και γενικότερα την γήρανση. Το συγκεκριμένο υλικό είναι ένα ελαστομερές που χαρακτηρίζεται από ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών. Παράγεται σε λωρίδες πάχους και πλάτους αναλόγως με τις ανάγκες κάθε κατασκευής.

Στον τομέα της ηχομόνωσης είναι δανικό όπου απαιτείται αποηχογεφύρωση των κατασκευών ιδίως όταν υπάρχει απαίτηση αυξημένου φορτίου και μόνιμης καταπόνησης σε βάθος χρόνου.

Εντάσσεται στα κατασκευαστικά μικρουλικά τα οποία θεωρούνται άκρως απαραίτητα για κάθε ηχομονωτική κατασκευή. Η εφαρμογή του είναι πολύ εύκολη, χωρίς να χρειάζεται μέτρα ατομικής προστασίας για την τοποθέτησή του.

Ενδεικτικές Χρήσεις

- Μεταξύ της μεταλλικής επιφάνειας του σκελετού γυψοσανίδας και των δομικών στοιχείων του κτιρίου.
- Σε ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό όπου κρίνεται απαραίτητη η ηχοαπογεφύρωση.
- Σε οποιαδήποτε εφαρμογή απαιτείται η τοποθέτηση αντικραδασμικού παρεμβύσματος.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Συστατικά:	EPDM
Χρώμα:	Μαύρο
Σκληρότητα:	65 Shore A +/- 5°
Ειδική πυκνότητα:	1.4g/cm ³
Αντοχή σε εφελκυσμό (min):	5,0Mpa
Επιμήκυνση μέχρι θραύσης (min):	300%
Αντοχή στο σχίσμο:	12,0 N/mm
Θερμοκρασία λειτουργίας:	-30° / +110°C
Διαστάσεις κουλούρας:	Συσκευασία:
3mm x 50mm, 5mm x 50mm, 7,5mm x 50mm, 10mm x 50mm	Κουλούρα 30m